



## Moulurières

### Moulurière quatre (4) chants - M-410S

La seule de sa catégorie en 230V monophasée.  
Pour la création de pièces en une seule passe!

Moulurière quatre (4) chants - M-410S

Fabricant

# HOLYTEK



Tables d'entrée et de sortie -  
OPTIONNEL



Panneau de contrôle avec  
positionnement à affichage  
numérique électronique



Microajustement pour la  
hauteur des têtes verticales



Système de lubrification  
automatique de la table



Rouleaux d'entraînement et  
presseur latéral pour  
première tête verticale



Entraînement à vitesse  
variable



Tête supérieure à couteaux à  
profils corrugués



Interrupteur de sécurité pour  
arrêt immédiat à l'ouverture  
de la porte

## Description :

Plus lourde et robuste que les machines européennes.

Moulurière compacte à quatre (4) chants, idéale pour les petits producteurs de bois ainsi que les fabricants de meubles et d'armoires.

Chaque arbre est pourvu d'un moteur individuel entraîné par une courroie haute vitesse.

Table avec surface chromée pour une résistance maximale à l'usure.

Élévation de la table électrique actionnée et contrôlée numériquement pour permettre un ajustement précis et rapide.

Système de lubrification automatique de la table pour une réduction de la friction.

Ajustement rapide et précis de la largeur de coupe grâce à l'afficheur numérique mécanique.

Système d'entraînement à vitesse variable.

Deux (2) têtes à couteaux horizontales et deux (2) têtes verticales. La tête horizontale du bas utilise des couteaux droits plats. Un ensemble de quatre (4) couteaux est inclus pour le dégauchissage. La tête horizontale du haut utilise quant à elle des couteaux à profils corrugués permettant la création de profils allant jusqu'à 22 mm (7/8"). Un ensemble de deux (2) couteaux corrugués pour le rabotage est inclus avec la machine.

Microajustement indépendant de la hauteur de chaque tête verticale.

Interrupteur de sécurité à l'intérieur du cabinet pour un arrêt immédiat de la machine à l'ouverture.

Panneau de contrôle pivotant avec démarrage individuel des moteurs, ajustement de la hauteur de coupe et bouton d'arrêt d'urgence.

Quatre (4) sorties d'aspiration de 100 mm(D).

## Options :

Modèle M-412 (Largeur de rabotage de 305 mm sur quatre (4) côtés) également disponible

Table d'entrée avec guide

Table de sortie

Roues de déplacement

## Spécifications :

Moulurière quatre (4) chants - M-410S	
Moteur de l'arbre horizontal inférieur	3CV/230V/60C/1Ph
Moteur de l'arbre horizontal supérieur	5CV/230V/60C/1Ph
Moteur de l'arbre vertical droit	3CV/230V/60C/1Ph
Moteur de l'arbre vertical gauche	3CV/230V/60C/1Ph
Moteur d'entraînement	0,5CV/230V/60C/1Ph
Moteur d'élévation	0,125CV/230V/60C/1Ph
Intensité électrique	61A
Vitesse de rotation des arbres	7000 RPM
Diamètre des arbres verticaux	1-1/4"
Diamètre des têtes à couteaux verticales	90 ~ 140 mm
Hauteur maximale de coupe (têtes à couteaux verticales)	100 mm
Profil maximal	21 mm
Largeur de rabotage (2 faces)	0 ~ 300 mm
Épaisseur de rabotage (2 faces)	12 ~ 230 mm
Largeur de rabotage (4 faces)	0 ~ 260 mm
Épaisseur de rabotage (4 faces)	12 ~ 100 mm
Déplacement maximal de la table	230 mm
Vitesse d'entraînement	3 ~ 16 m/min
Diamètre des sorties d'aspiration	100 mm (x4)
Dimensions de la machine	1105(L) x 965(P) x 1270(H) mm

Dimensions de l'emballage	1360(L) x 1250(P) x 1250(H) mm
Poids net	680 kg / 1496 lbs
Poids brut	750 kg / 1650 lbs

<b>Moulurière quatre (4) chants - M-412</b>	
Moteur de l'arbre horizontal inférieur	5CV/600V/60C/3Ph
Moteur de l'arbre horizontal supérieur	7,5CV/600V/60C/1Ph
Moteur de l'arbre vertical droit	4,1CV/600V/60C/3Ph
Moteur de l'arbre vertical gauche	4,1CV/600V/60C/3Ph
Moteur d'entraînement	0,5CV/600V/60C/3Ph
Moteur d'élévation	0,125CV/600V/60C/3Ph
Intensité électrique	22A
Vitesse de rotation des arbres	7000 RPM
Diamètre des arbres verticaux	1-1/4"
Diamètre des têtes à couteaux verticales	100 ~ 140 mm
Hauteur maximale de coupe (têtes à couteaux verticales)	100 mm
Profil maximal	21 mm
Largeur de rabotage (2 faces)	0 ~ 346 mm
Épaisseur de rabotage (2 faces)	12 ~ 230 mm
Largeur de rabotage (4 faces)	0 ~ 306 mm
Épaisseur de rabotage (4 faces)	12 ~ 100 mm
Déplacement maximal de la table	230 mm
Vitesse d'entraînement	3 ~ 16 m/min
Diamètre des sorties d'aspiration	100 mm (x4)
Dimensions de la machine	1285(L) x 1265(P) x 1216(H) mm
Dimensions de l'emballage	1490(L) x 1270(P) x 1200(H) mm
Poids net	680 kg / 1496 lbs
Poids brut	750 kg / 1650 lbs

### Autres produits suggérés



Moulurières quatre (4) chants  
Série ME



Moulurières quatre (4) chants  
Série MX



Moulurières quatre (4) chants  
Série SUPER MD