

PW-120E

Sableuse oscillante

Oscillating belt edge sander



CARACTÉRISTIQUES

Table principale inclinable avec règle graduée de 0° à 45°.

Table du bout inclinable et ajustable en hauteur, pour le sablage des pièces courbes.

Guide à onglets de 120° positionné sur la table principale.

Deux(2) tiges parallèles montées sur coussinets assurant un ajustement simple et doux de la hauteur de la table.

Petit rouleau recouvert de caoutchouc pour un sablage en douceur des pièces courbes. Rouleau principal également recouvert garantissant ainsi l'adhérence de la courroie.

Remplacement de la courroie et ajustement de l'oscillation simples et rapides.

Porte facilitant le sablage de longues pièces.

Contrôle magnétique standard incluant protection de surcharge et arrêt d'urgence.

Deux(2) bouches d'aspiration de 102 mm.

Disponible sur le 230 V / 1 Ph et 600 V / 3 Ph.

Modèles de sableuses oscillantes à deux(2) stations disponibles.

FEATURES

Tilting main table with a 0° to 45° ruler.

Tilting corner table, with adjustable height, for curved work piece sanding.

120° miter gauge for precise sanding.

Two(2) parallel shafts mounted on a bushing system assuring a smooth and easy height table adjustment.

Both rollers are rubber coated which give the ability of the small roller to do a smooth finish on curved pieces. Also it gives to the large drum a better traction so the belt doesn't slide.

Fast and easy belt replacement and belt oscillation adjustment.

Door that gives you accessibility to sand long timbers.

Standard magnetic control including overload protection and emergency stop.

Two(2) 4" dust hood.

Available on 230 V / 1 Ph and 600 V / 3 Ph.

Models of oscillating belt sanders with two(2) stations available.

MACHINERIE H. FORTIER INC.

HOLYTEK
C A N A D A

1200, Principale, Ste-Anne-du-Sault G0Z 1C0
T : 819 367-2101 / 1 888 311-8643



SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS PW-120E

Moteur principal Main motor	3 CV / 230 V / 60 C / 1 Ph ou 3 CV / 600 V / 60 C / 3 Ph 3 HP / 230 V / 60 Hz / 1 Ph or 3 HP / 600 V / 60 Hz / 3 Ph
Dimensions de la courroie Belt size	3520 x 230 mm (Long. x Lar.) 138,5" x 9"(L x W)
Surface de travail Working capacity	1200 x 200 mm (L x H) 47,25" x 8" (L x H)
Vitesse de la courroie Belt linear speed	1080 M/min
Dimensions de la machine Machine dimensions	2100(L) x 650(P) x 1180(H) mm 83"(L) x 26"(W) x 46"(H)
Dimensions de l'emballage Packing size	2200(L) x 750(P) x 1150(H) mm 87"(L) x 30"(W) x 45"(H)
Poids net Net weight	230 kg / 506 lb 230 KGs / 506 lbs.
Poids brut Gross weight	280 kg / 616 lb 280 KGs / 616 lbs.

- A TABLE PRINCIPALE INCLINABLE**
TILTING MAIN TABLE
- B RÈGLE GRADUÉE DE 0° À 45°**
0° TO 45° RULER
- C TABLE DU BOUT INCLINABLE AVEC AJUSTEMENT DE HAUTEUR**
TILTING CORNER TABLE WITH ADJUSTABLE HEIGHT
- D PORTE FACILITANT LE SABLAGE DE LONGUES PIÈCES**
DOOR THAT GIVES YOU ACCESSIBILITY AT SANDING LONG TIMBERS
- E INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE**
MAGNETIC SWITCH
- F POSITIONNEMENT FACILE DE LA COURROIE**
EASY BELT POSITIONING
- G ROULEAU RECOUVERT DE CAOUTCHOUC**
ROLLER COVERED WITH RUBBER
- H CHANGEMENT FACILE ET RAPIDE DE LA COURROIE**
FAST AND EASY BELT REPLACEMENT

MODÈLES DISPONIBLES MODELS AVAILABLE	PW-120E	PW-120ED	PW-120ED-300S	PW-150E	PW-150ED	PW-150E-300S	PW-150ED-300S
Nombre de tables Number of tables	1	2	2	1	2	1	2
Surface de travail Working capacity	200 x 1200 mm 8" x 47,25"	200 x 1200 mm 8" x 47,25"	300 x 1200 mm 12" x 47,25"	200 x 1500 mm 8" x 59"	200 x 1500 mm 8" x 59"	300 x 1500 mm 12" x 59"	300 x 1500 mm 12" x 59"