



## Ébouteuses Ébouteuse à angles 20" ou 24" - HCS-508 / HCS-610

Machine versatile pour une flexibilité accrue de votre production!

Ébouteuse à angles 20" - HCS-508

Fabricant

**HOLYTEK**



Table rotative avec emplacements de coupe prédéterminés



Guides d'entrée et de sortie à surface rectifiée



Cabinet de sécurité -  
OPTIONNEL



OPTIONNELS: Convoyeur,  
support, règle et butée



Protecteur de lame ajustable

## Description :

Machine sécuritaire, précise et performante.

Cabinet en acier, table en fonte et butoir en caoutchouc pour une opération douce et stable.

Capacité de production jusqu'à 45 coupes par minute pour le modèle HCS-508 et jusqu'à 40 coupes par minute pour le modèle HCS-610.

Table rotative graduée permettant d'effectuer des coupes de  $-45^{\circ}$  à  $+45^{\circ}$  avec emplacements de coupe prédéterminés, pour un positionnement facile et rapide.

Mouvement de la lame à vitesse variable.

Course de la lame variable.

Protecteur de lame ajustable servant de pied presseur pneumatique muni de roulements linéaires pour un positionnement doux et précis.

Guides d'entrée et de sortie à surface rectifiée.

Activation à l'aide d'un dispositif de commande pneumatique bimanuel.

Élévation de la lame et abaissement du protecteur de lame en mouvements simultanés assurant un travail de coupe sécuritaire, peu importe le matériel utilisé.

Cylindre pneumatique sur le protecteur de lame et la scie pour un ajustement indépendant de leur vitesse respective.

La pression du protecteur de lame est ajustable afin de prévenir le déplacement de la pièce de travail.

Interrupteur de sécurité sur la porte d'accès permettant une mise hors tension immédiate de la machine à l'ouverture et procurant à l'opérateur protection et sécurité.

Bouton d'arrêt d'urgence.

Lame principale de 518 mm de diamètre (HCS-508) ou 610 mm (HCS-610) INCLUSE.

## Options :

Cabinet de sécurité

Convoyeur 10'

Support ajustable en H 24" ~ 36"

Règle 10'

Butée

## Spécifications :

Ébouteuse à angles 20" - HCS-508	
Moteur	7,5CV/600V/60C/3Ph
Diamètre de l'arbre	1"
Vitesse de rotation de l'arbre	3100 RPM
Diamètre de la lame	508 mm
Angles de coupe	-45° ~ +45°
Nombre de coupes par minute	35 ~ 45 coupes/min
Dimensions de la table	915 x 915 mm
Diamètre des sorties d'aspiration	100 mm (x2 )
Dimensions de l'emballage	1280(L) x 1100(P) x 1600(H) mm
Poids net	540 kg / 1188 lbs
Poids brut	660 kg / 1452 lbs

Ébouteuse à angles 24" - HCS-610	
Moteur	10CV/600V/60C/3Ph
Diamètre de l'arbre	1"
Vitesse de rotation de l'arbre	2000 RPM
Diamètre de la lame	610 mm

Angles de coupe	-45° ~ +45°
Nombre de coupes par minute	30 ~ 40 coupes/min
Dimensions de la table	1150 x 1150 mm
Diamètre des sorties d'aspiration	100 mm (x2 )
Dimensions de l'emballage	1500(L) x 1360(P) x 2000(H) mm
Poids net	810 kg / 1782 lbs
Poids brut	960 kg / 2112 lbs

### Autres produits suggérés

---



Scie à lames jumelées pour coupe  
à 45°  
JS-14



Scie à bras radial  
BS-888